

ТЕРРИТОРИЯ NDT









МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ

2, 2019

апрель - июнь (30)



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП УСД-60 ФР НА ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТКАХ

-  Сочетание классического дефектоскопа на фазированных решетках с цифровой фокусировкой сигнала
-  Ударопрочный корпус с защитой по IP65 для работы в полевых условиях
-  Масса прибора всего 1,4 кг
-  Реконструкция изображения на полный экран 640x480 без потери быстродействия
-  Морозостойчивое (от -30°C) исполнение
-  Автоматическая настройка, конструктор разделки сварного шва
-  Подключение стандартных 16-ти элементных ФР
-  Работа в режиме обычного дефектоскопа + вход для 1 или 2-х коорд. энкодера для подключения различных сканеров и построения С-скана, В-скана, TOFD

КРОПУС
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

телефон/факс:
(495) 229 42 96
(800) 500 62 98

sales@kropus.ru
www.kropus.ru



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОДИННАДЦАТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ